

COLOR PARA CEMENTO ESTAMPADO FICHA TECNICA

SUPERBOND PLASTIK



DESCRIPCIÓN

Preparación formulada en polvo lista para usarse sobre superficies de pisos y/o pavimentos de concreto hidráulico fresco, es un material en polvo especialmente diseñado para pigmentar pisos de concreto en fresco proporcionándole cualidades de mayor dureza en una amplia gama de colores de línea y tonos especiales sobre pedido para diferentes aplicaciones de acabado.

USOS

- Ideal para estampar elementos de concreto sujetos a tráfico y que requieren acabado estético de excelente calidad.
- Como endurecedor superficial para pisos y/o pavimentos de concreto hidráulico en los que se requiere incrementar la resistencia superficial.
- Ideal para calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, plazoletas, estacionamientos, cocheras, etc.
- Ideal para la aplicación del sistema de concreto estampado y en la elaboración de pisos de a cavado pulido, floteado o escobillado.
- Incrementa considerablemente la vida útil de las superficies de pisos de concreto al proporcionarles mayor dureza y resistencia a la abrasión por uso y desgaste protegiendo además su inversión.

PRESENTACION

Bulto de 40 Kg.

RENDIMIENTO

Rendimiento aproximado, puede variar dependiendo de los requerimientos del proyecto, el tono del color seleccionado, el acabado que se dará al piso (en aplicaciones de estampado convencional no exceder de los 3.0Kg./m², considerar 10m² por saco para tonos claros y 12m² por saco para tonos oscuros)

NOTA IMPORTANTE: Las aplicaciones mayores a 4.0Kgs./m² requieren del uso de herramientas y equipos especiales para su integración.

APLICACIÓN

Se coloca después de haber colocado el concreto. La superficie de concreto deberá pulir antes con flota o llana. El color endurecedor se coloca de forma manual. Es necesario esperar a que el concreto no tenga sangrado en la superficie, pero que aún esté húmedo para permitir una correcta integración del colorante con el concreto. Aplicar uniformemente cubriendo toda la superficie a pigmentar y luego pulir con llana ó flota de magnesio para lograr una completa integración del colorante con el concreto. Puede ser necesaria aplicar una segunda capa.

MANEJO

Evite manipular el envase del material sin cuidado, Puede estibarse en pilas de hasta 10 sacos cuidando su estabilidad y correcto acomodo, se recomienda hacerlo siempre sobre tarima en lugar seco y a la sombra.

ALMACENAMIENTO

El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.

MANTENIMIENTO

Se recomienda aplicar Sellador Acrílico transparente para resaltar los colores y proteger la superficie evitando manchas que pudieran penetrar la superficie y deteriorar el acabado. Se recomienda aplicar dos capas del sellador. Aplicar sellador al menos una vez al año para mantener el acabado de la superficie.

FABRICA:

CALLE SALINAS DE GORTARI
ESQ. CON CALLE PRIMERA
COL. NUEVA LAGUNA NORTE C.P. 27100
TEL. (871)750.88.73 Y 752.64.09



Calidad de exportación