SUPERBOND PLASTIK ESTUCO

DESCRIPCIÓN

Estuco **"Superbond Plastik"** es de alta tecnología en la industria de la construcción, es un producto especial para revestir muros, elaborado de cemento portland de la más alta calidad, pigmentos, aditivos y agregados granulométricos controlados que le dan excelente resistencia y durabilidad, ideal para fachadas exteriores e interiores en muros y techos.

CARACTERÍSTICAS

Estuco **"Superbond Plastik"** utilizado como empaste primario para muros de block o tabique en exteriores e interiores, nivela y cubre las imperfecciones de los muros, excelente tiempo abierto para una realización de trabajo en texturas requeridas.

VENTAJAS

Reduce costos y tiempos de aplicación e incremente la productividad de la obra.

- Elaborado con resinas tex-pert. Mayor resistencia a la intemperie que otros de su misma categoría

-Ahorro de tiempo ya que en una sola capa sustituye de manera más rápida y económica al tradicional sistema de zarpeo y afine; además decora con una gran variedad de texturas y acabados resistentes.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Utilícelo sobre block, concreto celular, ladrillo o adoquín, barroblock, losas de concretos, mortero base, cemento, puede usarlo en exteriores e interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

❶ La superficie debe de estar libre de polvo, pintura u otros materiales que puedan interferir en una buena adherencia a la superficie.

❷ Se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de block.

❸ El tiempo de vida útil de la pasta en el recipiente es de aproximadamente 30 minutos después de su preparación, dependiendo del clima.

❹ Se recomienda humedecer la superficie si la temperatura es mayor a 30°c para una mayor fijación.

MEZCLADO

❶ En un recipiente limpio vierta de 7.5 a 9 litros de agua potable, por cada bulto de 40 kg. de Estuco (Superbond Plastik)

❷ Vacíe lentamente el material del saco cuidando de no generar nubes de polvo para evitar la pérdida de ingredientes.

❸ Utilice siempre la misma proporción de agua al preparar cada mezcla para evitar variaciones de tono.

❹ Mezcle el material lentamente hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos.

❺ Una vez preparada la pasta, ya no le agregue más agua, sólo mézclela ocasionalmente. Si la pasta empieza a endurecerse, no la use y prepare de nuevo pasta fresca.

NOTA: No mezcle en el suelo para evitar la contaminación del producto.

APLICACIÓN

Humedezca la superficie a cubrir, extienda con una llana para distribuir la pasta en una sola dirección en forma homogénea presionando firmemente a un espesor mínimo de 3mm y máximo de 5mm. 30 min. Después de la aplicación con una llana de esponja con movimientos circulares del acabado.

CURADO

Es muy importante curar el estuco una vez aplicado para lograr un fraguado óptimo, evitar la formación de grietas superficiales y permite obtener un máximo de adhesión al sustrato. Cure con un rocío fino de agua limpia y templada usando un aspersor manual, sin saturar la superficie si el clima es caluroso, seco y con viento es necesario curar la instalación dos veces diarias durante los primeros tres días como mínimo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente limpio, adicionar 8L de agua por cada 40 kg. de Estuco (Superbond Plastik), mezclar hasta lograr una pasta homogénea.

Recomendación: Una vez preparada la mezcla no agregue más agua esta acción perjudica las propiedades de fijación y la tonalidad del producto.

ACABADO TEXTURIZADO

Agregue un saco de Estuco "Superbond Plastik", si desea darle un acabado texturizado añada de 1.5 a 2 kg de arenilla de mármol o grano del #1 (solo para la segunda capa).

PRESENTACIÓN

Saco de 40 kg. Con una gama de colores que hacen distinguir los detalles arquitectónicos, Color: Blanco, Aqua, Paja, Ostión, Durazno, Arena, Beige y Moca.

RENDIMIENTO

Con un saco de 40 kg. de Estuco "Superbond plastik" se puede cubrir hasta 6 m2 de área sobre block, El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y el nivel de la superficie, del espesor y de la textura o acabado que se le dé al aplanado.

ALMACENAMIENTO

Los sacos están diseñados para proteger su contenido contra la humedad; se garantizan por un periodo de 12 meses si se conservan dentro de almacén, en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.

LIMITACIONES O RESTRICCIONES

No aplique el estuco a temperaturas menores de 6 °C ni mayores de 35 °C o bajo insolación directa, ni cuando haya fuertes vientos o amenaza de lluvia o helada, Es muy importante proteger todas las superficies diferentes a donde se va a instalar el estuco, como: vidrio, puertas, cancelerías de aluminio o acero, rieles de puertas corredizas y cualquier otro tipo de acabado, así como azulejos, piedras decorativas y pisos, para que no sean dañadas al caerle el estuco.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en el empaque del producto son procedimientos generales de la instalación que sirves solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante. Ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Presentación	Saco de 40 kg
Color	Blanco y Colores.
Apariencia	polvo
Proporción de agua de la mezcla	7.5 – 9 lts. por saco
Rendimiento(1) aplicado sobre block	Hasta 6 m2 por saco
Tiempo de fraguado	4 hrs.
Vida útil de la mezcla	1-3 horas
Fraguado inicial	3 a 6 horas

RECOMENDACIONES

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse.

HOJA DE SEGURIDAD

La información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. En caso de ingerirlo no se provoque vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

FABRICA:

CALLE SALINAS DE GORTARI
ESQ. CON CALLE PRIMERA
COL. NUEVA LAGUNA NORTE C.P. 27100
TEL. (871)750.88.73 Y 752.64.09

Calidad de exportación

SUPERBOND PLASTIK ESTUCO

DESCRIPCIÓN

Estuco **"Superbond Plastik"** es de alta tecnología en la industria de la construcción, es un producto especial para revestir muros, elaborado de cemento portland de la más alta calidad, pigmentos, aditivos y agregados granulométricos controlados que le dan excelente resistencia y durabilidad, ideal para fachadas exteriores e interiores en muros y techos.

CARACTERÍSTICAS

Estuco **"Superbond Plastik"** utilizado como empaste primario para muros de block o tabique en exteriores e interiores, nivela y cubre las imperfecciones de los muros, excelente tiempo abierto para una realización de trabajo en texturas requeridas.

VENTAJAS

Reduce costos y tiempos de aplicación e incremente la productividad de la obra.

- Elaborado con resinas tex-pert. Mayor resistencia a la intemperie que otros de su misma categoría

-Ahorro de tiempo ya que en una sola capa sustituye de manera más rápida y económica al tradicional sistema de zarpeo y afine; además decora con una gran variedad de texturas y acabados resistentes.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Utilícelo sobre block, concreto celular, ladrillo o adoquín, barroblock, losas de concretos, mortero base, cemento, puede usarlo en exteriores e interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

❶ La superficie debe de estar libre de polvo, pintura u otros materiales que puedan interferir en una buena adherencia a la superficie.

❷ Se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de block.

❸ El tiempo de vida útil de la pasta en el recipiente es de aproximadamente 30 minutos después de su preparación, dependiendo del clima.

❹ Se recomienda humedecer la superficie si la temperatura es mayor a 30°c para una mayor fijación.

MEZCLADO

❶ En un recipiente limpio vierta de 7.5 a 9 litros de agua potable, por cada bulto de 40 kg. de Estuco (Superbond Plastik)

❷ Vacíe lentamente el material del saco cuidando de no generar nubes de polvo para evitar la pérdida de ingredientes.

❸ Utilice siempre la misma proporción de agua al preparar cada mezcla para evitar variaciones de tono.

❹ Mezcle el material lentamente hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos.

❺ Una vez preparada la pasta, ya no le agregue más agua, sólo mézclela ocasionalmente. Si la pasta empieza a endurecerse, no la use y prepare de nuevo pasta fresca.

NOTA: No mezcle en el suelo para evitar la contaminación del producto.

APLICACIÓN

Humedezca la superficie a cubrir, extienda con una llana para distribuir la pasta en una sola dirección en forma homogénea presionando firmemente a un espesor mínimo de 3mm y máximo de 5mm. 30 min. Después de la aplicación con una llana de esponja con movimientos circulares del acabado.

CURADO

Es muy importante curar el estuco una vez aplicado para lograr un fraguado óptimo, evitar la formación de grietas superficiales y permite obtener un máximo de adhesión al sustrato. Cure con un rocío fino de agua limpia y templada usando un aspersor manual, sin saturar la superficie si el clima es caluroso, seco y con viento es necesario curar la instalación dos veces diarias durante los primeros tres días como mínimo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente limpio, adicionar 8L de agua por cada 40 kg. de Estuco (Superbond Plastik), mezclar hasta lograr una pasta homogénea.

Recomendación: Una vez preparada la mezcla no agregue más agua esta acción perjudica las propiedades de fijación y la tonalidad del producto.

ACABADO TEXTURIZADO

Agregue un saco de Estuco "Superbond Plastik", si desea darle un acabado texturizado añada de 1.5 a 2 kg de arenilla de mármol o grano del #1 (solo para la segunda capa).

PRESENTACIÓN

Saco de 40 kg. Con una gama de colores que hacen distinguir los detalles arquitectónicos, Color: Blanco, Aqua, Paja, Ostión, Durazno, Arena, Beige y Moca.

RENDIMIENTO

Con un saco de 40 kg. de Estuco "Superbond plastik" se puede cubrir hasta 6 m2 de área sobre block, El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y el nivel de la superficie, del espesor y de la textura o acabado que se le dé al aplanado.

ALMACENAMIENTO

Los sacos están diseñados para proteger su contenido contra la humedad; se garantizan por un periodo de 12 meses si se conservan dentro de almacén, en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.

LIMITACIONES O RESTRICCIONES

No aplique el estuco a temperaturas menores de 6 °C ni mayores de 35 °C o bajo insolación directa, ni cuando haya fuertes vientos o amenaza de lluvia o helada, Es muy importante proteger todas las superficies diferentes a donde se va a instalar el estuco, como: vidrio, puertas, cancelerías de aluminio o acero, rieles de puertas corredizas y cualquier otro tipo de acabado, así como azulejos, piedras decorativas y pisos, para que no sean dañadas al caerle el estuco.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en el empaque del producto son procedimientos generales de la instalación que sirves solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante. Ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Presentación	Saco de 40 kg
Color	Blanco y Colores.
Apariencia	polvo
Proporción de agua de la mezcla	7.5 – 9 lts. por saco
Rendimiento(1) aplicado sobre block	Hasta 6 m2 por saco
Tiempo de fraguado	4 hrs.
Vida útil de la mezcla	1-3 horas
Fraguado inicial	3 a 6 horas

RECOMENDACIONES

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse.

HOJA DE SEGURIDAD

La información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. En caso de ingerirlo no se provoque vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

FABRICA:

CALLE SALINAS DE GORTARI
ESQ. CON CALLE PRIMERA
COL. NUEVA LAGUNA NORTE C.P. 27100
TEL. (871)750.88.73 Y 752.64.09

Calidad de exportación